


gorenje

VENTILATORJI

ČIST ZRAK. ČISTA TIŠINA.

Novi
ventilatorji Gorenje

DreamAir




ZRAČNA ZAPORA

Zračna zapora preprečuje širjenje neprijetnih vonjav in vstop insektov v prostor. Ob vklopu ventilatorja se avtomatsko odpre.



ČASOVNO NASTAVLJIVI

Časovnik omogoča, da ventilator deluje tudi po izklopu stikala. Nastaviti ga je mogoče od 1 do 25 min. Tovarniška nastavitvev časovne zakasnitve znaša okoli 3 min.



OBČUTLJIVI NA VLAGO

Ventilator se vključi, ko relativna vlaga v prostoru preseže pred nastavljeno vrednost. Možnost nastavitve znaša med 40% in 90%.

KOPALNIŠKI VENTILATORJI

Ventilatorji Gorenje se uporabljajo za **prezračevanje stanovanjskih, sanitarnih ali delovnih prostorov**, kjer želite preprečiti širjenje vlage ali neprijetnega vonja. Odlikujejo se po **enostavni namestitvi, veliki moči odsesavanja in uporabniku**

prijaznih funkcijah. Namenjeni so stenski vgradnji z odvodom na prosto ali v prezračevalno tuljavo, z zunanje strani pa morajo biti zaščiteni pred kaplajočo vodo, vetrom in dotikom električnih delov. Možna je tudi stropna vgradnja. Vsi elektromotorji,

vgrajeni v ventilatorje Gorenje, **imajo vgrajeno toplotno varovalko**, ki v primeru preobremenitve elektromotor izklopi iz električnega omrežja. Ko se temperatura elektromotorja zniža na normalno vrednost, se toplotna varovalka samodejno vklopi.



MODEL	BVN100WS	BVX100WS	BVX100STS	BVX100SS	BVX100WTS	BVX120WTS	BVX150STS	BVX120WHS	BVX150SHS
Številka modela	474564	474559	535491	589185	474561	474565	474566	474562	474563
Priključna napetost [V/Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Nivo hrupa [dB]	33	30	33	33	30	33	35	33	35
Električna moč [W]	15	15	15	15	15	20	25	20	25
Pretok zraka [m³/h]	70	70	70	70	70	120	210	120	210
Zračna zapora	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Zaščita IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vklop s stikalom	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Časovnik	Ne	Ne	Da	Ne	Da	Da	Da	Da	Da
Senzor vlage	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Barva	bela	bela	nerjavno jeklo	nerjavno jeklo	bela	bela	nerjavno jeklo	bela	nerjavno jeklo
DIMENZIJE									
Višina [mm]	158	150	150	150	150	175	200	175	200
Širina [mm]	158	140	140	140	140	163	190	163	190
Vgradna globina [mm]	55	72	72	72	71	85	96	85	93
Premer zidne odprtine [mm]	100	100	100	100	100	120	150	120	150



Modeli:
BVX150SHS / BVX150STS
BVX100STS / BVX100SS



Modeli:
BVX100WS / BVX100WTS
BVX120WTS / BVX120WHS



Model:
BVN100WS

Gorenje GSI d.o.o.

Brnčičeva ulica 39
1231 Ljubljana – Črnuče | Slovenija
Tel.: 01 366 85 10 | Faks: 01 366 85 80
info@gorenje.com | www.gorenje.si

GORENJE d.d.

HCS (Heating and Cooling systems)
Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija
toplotnecrpalke@gorenje.com | www.gorenje.si
Brezplačna telefonska številka **080 48 48**

