


**gorenje**

# ВЕНТИЛЯТОРИ

ЧИСТЕ ПОВІТРЯ. ІДЕАЛЬНА ТИША

Тихі  
вентилятори  
Gorenje

*DreamAir*




## ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН

Повітряний клапан запобігає накопиченню запахів і проникненню комах у приміщення. Він відкривається автоматично з увімкненням вентилятора.



## ТАЙМЕР

Таймер дає змогу експлуатувати вентилятор після його вимкнення перемикачем живлення. Таймер можна налаштувати в діапазоні від 1 до 25 хвилин. У заводських налаштуваннях режим вимкнення із затримкою часу встановлений приблизно на три хвилини.



## ДАТЧИК ВОЛОГОСТІ

Вентилятор вмикається, коли відносна вологість у приміщенні перевищує попередньо встановлене значення. Це значення налаштовується в діапазоні від 40 до 90 відсотків.

# ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯТОРИ ДЛЯ ВАННИХ КІМНАТ

Вентилятори Gorenje використовуються для вентиляції житлових, санітарних або робочих приміщень, у яких потрібно запобігти накопичуванню вологи або запахів. Серед їхніх переваг — просте встановлення, потужна сила всмоктування та зручні для користувача функції. Вентилятори

призначені для настінного монтажу з витяжною трубою, яка виводиться назовні або в систему вентиляційний канал. Ззовні їх потрібно захистити від потрапляння рідини, вітру й контакту з електричними компонентами. Можливий також монтаж на стелі. Усі електродвигуни, що використовуються у вентиляторах

Gorenje, обладнані плавким термічним запобіжником, який відключає електродвигун від електромережі в разі перевантаження. Коли температура електродвигуна повернеться до нормального значення, плавкий запобіжник знову автоматично ввімкнеться.



МОДЕЛЬ	BVN100WS	BVX100WS	BVX100WTS	BVX120WT	BVX120WH	BVX150ST	BVX150SH
Номинальна напруга [В/Гц]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Рівень шуму [дБ]	33	30	30	33	33	35	35
Споживана потужність [Вт]	15	15	15	20	20	25	25
Повітряний потік [м3/год]	70	70	70	120	120	210	210
Повітряний шлюз	так	так	так	ні	ні	ні	ні
Захист IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вмикання за допомогою перемикача	так	так	так	так	так	так	так
Таймер	ні	ні	так	так	так	так	так
Датчик вологості	ні	ні	ні	ні	так	ні	так
Колір	білий	білий	білий	білий	білий	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
<b>РОЗМІРИ</b>							
Висота [мм]	158	150	150	175	175	200	200
Ширина [мм]	21	21	21	21	21	25	25
Монтажна глибина [мм]	55	72	71	85	85	96	93
Діаметр витяжної труби [мм]	100	100	100	120	120	150	150



Моделі:  
BVX150SH / BVX150ST



Моделі:  
BVX100WS / BVX100WTS  
BVX120WT / BVX120WH



Моделі:  
BVN100WS

Представництво компанії Gorenje d.d. в Україні  
[www.gorenje.ua](http://www.gorenje.ua) | [info@gorenje.ua](mailto:info@gorenje.ua) | 0 800 300 024  
 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)



Технічні дані наведено лише в інформативних цілях. Зображення в цьому каталозі можуть відрізнятися від приладів, фактично пропонуваних до продажу. Gorenje залишає за собою право вносити зміни в програму або асортимент виробів. Просимо вибачення за можливі помилки в каталозі.